AGRIFARM STOU SAE 10W-30

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej (STOU/MFO) do silników, przekładni manualnych, układów mokrych hamulców, układów hydraulicznych i przekładni hydrokinetycznych w maszynach rolniczych.

Opis

AGRIFARM STOU SAE 10W-30 jest wielofunkcyjnym, przeznaczonym do silników, przekładni manualnych, układów mokrych hamulców, układów hydraulicznych i przekładni hydrokinetycznych stosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych.

Zastosowanie

AGRIFARM STOU SAE 10W-30 jest zalecany do silników, przekładni manualnych, układów hydraulicznych, przekładni głównych, z i bez mokrych hamulców oraz wielopłytkowych mechanizmów różnicowych. Z uwagi na zastosowanie specjalnych olejów bazowych oraz wyjątkowych dodatków uszlachetniających gwarantuje skuteczne hamowanie bez hałasów w całym okresie eksploatacji pomiędzy wymianami.

AGRIFARM STOU SAE 10W-30 może być stosowany w przekładniach manualnych oraz układach przekładniowo-hydraulicznych w maszynach rolniczych, w których producent zaleca oleje silnikowe o lepkości SAE 10W-30 lub też przekładniach manualnych, w których producent zaleca oleje o specyfikacjach SAE 80W, 85W, SAE 75W-80 oraz API GL-4. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, w urządzeniach dołączanych do ciągnika, zaleca się wymianę oleju na AGRIFARM STOU SAE 10W-30. AGRIFARM STOU SAE 10W-30 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi, markowymi olejami wielofunkcyjnymi, jednakże należy unikać domieszek olejów obcych, ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na parametry użytkowe oleju. Zalecamy pełną wymianę oleju przy przejściu na AGRIFARM STOU SAE 10W-30.W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu i jego składowania.

Korzyści

- ze względu na uniwersalne zastosowanie pozwala na ograniczenie liczby środków smarnych
- pewny rozruch silnika w ekstremalnych warunkach atmosferycznych z natychmiastowym smarowaniem powierzchni współpracujących, co w sposób zdecydowany wpływa na zmniejszenie zużycia elementów silnika i mechanizmów
- optymalne smarowanie elementów ruchowych dzięki stabilnej warstwie oleju, bez względu na obciążenia i temperaturę pracy
- ochronę przed powstawaniem i odkładaniem się szkodliwych osadów bez względu na warunki eksploatacji
- ochronę przed korozją, także podczas dłuższych przestojów w pracy maszyny
- mieszalny z innymi olejami mineralnymi tej samej klasy jakościowej
- ułatwia gospodarkę magazynową.

Specyfikacje

- SAE J300: SAE 10W-30
- SAE J306: SAE 80W, SAE 85W
- SAE 75W-80
- API CD/CE
- API GL-4

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- DIN 51524-3, HVPL(D)
- STOU/MFO
- UTTO
- TOU

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z. o. o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
Tel. (32)-40-12-200
Fax (32)-40-12-255
Gliwice@fuchs-oil.pl

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w metod badawczych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Gęstość w 15 ºC	DIN 51757	0,875 g/ml
Kolor	DIN ISO 2049	4,5 ASTM
Temperatura zapłonu, CoC	DIN ISO 2592	220 ºC
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-33 ºC
Lepkość kinematyczna w 40 ºC	DIN 51562-1	70 mm^2/s
Lepkość kinematyczna w 100 ºC	DIN 51562-1	10,4 mm^2/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	min. 130

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z. o. o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice

Tel. (32)-40-12-200
Fax (32)-40-12-255
Gliwice@fuchs-oil.pl

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w metod badawczych.