STALCO
PERFECT

NOWOŚĆ
W OFERCIE

+ Mieszarka 1400W HM14VS



ECS ELEKTRONICZNA STABILIZACJA OBROTÓW
ŁAGODNY START
ANTY RESTART
REGULACJA PRĘDKOŚCI

Mieszarka 1400W HM14VS jest profesjonalnym urządzeniem stworzonym z myślą o mieszaniu składników chemii budowlanej. Została wyposażona we wrzeciono zakończone gwintem **M14**, do którego można zamocować różne akcesoria mieszające. To wraz z ustawieniami trybu pracy i możliwością wyboru jednego z dwóch biegów pozwala na wykonywanie różnorodnych robót.

Mieszarka HM14VS może być stosowana do mieszania zapraw budowlanych, obrzutek cementowych czy farb. Do pracy urządzenia wykorzystano wydajny silnik o mocy **1400 W** zasilany prądem sieciowym. Maksymalne obroty przy najszybszym biegu dochodzą do **650 na minutę**, co pozwala na bardzo wydajną pracę. Możliwość zejścia do **150 obrotów** daje ogromne możliwości przy mieszaniu gęstych produktów. Mieszarka STALCO z linii Perfect została wyposażona w **system miękkiego startu**, dlatego nie będzie gwałtownie rozrzucała mieszanki przy rozpoczęciu pracy. Dodatkowo komfort mieszania podnosi **funkcja podtrzymywania obrotów** przy dużych obciążeniach. Najważniejsze cechy narzędzia to:

poręczna budowa - maszyna jest wyposażona w dwa symetryczne uchwyty, a także włącznik zmiany biegów w pobliżu. To wszystko wraz z niewielką wagą urządzenia sprawia, że praca nią jest bardzo komfortowa;
włącznik z blokadą - po uruchomieniu urządzenia można zablokować ustawienia i ustalić ciągłość pracy, dlatego mieszarka często wykorzystywana jest do współpracy ze stojakami do mieszania;
system Anti-Restart - zapobiega samoczynnemu uruchomieniu się silnika po przerwie w dostawie energii, dlatego praca z urządzeniem staje się bezpieczniejsza dla operatora.

W zestawie: mieszadło Ø120x600, dwa klucze płaskie do montażu mieszadła.

Index	S-98540
Moc znamionowa [W]	1400
Napięcie znamionowe [V]	230
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	1 bieg 150-300 2 bieg 300-650
Gwint wrzeciona	M14
Uchwyt wrzeciona [mm]	22
Stopień ochrony	IPX0
Waga [kg]	5,3
Klasa ochronności	II
Długość przewodu [m]	4