STALCO

NOWOŚĆ
W OFERCIE

+ Wyrzynarka 550W JSS65VS



- REGULACJA PRĘDKOŚCI
- BLOKADA WŁĄCZNIKA
- BEZKLUCZOWA WYMIANA NARZĘDZI
- 4 STOPNIOWE WAHADŁO
- ODSYSANIE PYŁU
- REGULACJA KĄTA

Wyrzynarka JSS65VS to popularne narzędzie przeznaczone do cięcia linii krzywych w różnych materiałach. W zależności od rodzaju brzeszczotu można zastosować ją do zgrubnego lub precyzyjnego cięcia drewna i płyt drewnopochodnych o grubości **do 65 mm**, a także blachy, tworzywa sztucznego i wielu innych materiałów budowlanych. Wyrzynarka została wyposażona w silnik o mocy **550 W**, który może poruszać brzeszczotem nawet do **3000 razy na minutę** Prędkość skoku regulowana jest przełącznikiem i można ustawić jeden z czterech trybów suwu wahadłowego. Dodatkowo konstrukcja jest wzbogacona o gniazdo adaptera pozwalającego na podpięcie odkurzacza.

Wyrzynarka JSS65VS może być stosowana w warsztatach stolarskich, rzemieślniczych czy przy wielu pracach budowlanych. Jej parametry techniczne w zestawieniu z niewielką wagą powodują, że narzędzie polecane jest nawet do prac budowlanych na wysokości. Najważniejsze cechy narzędzia to:

uniwersalne zastosowanie - narzędzie waży zaledwie 2 kg i może obsługiwać różnorodne brzeszczoty, dlatego pozwala na bardzo wygodną pracę w wymuszonych pozycjach i przy wielu typach materiałów;
regulacja kąta cięcia - za pomocą klucza imbusowego można wyregulować kąt nachylenia stopy i tym samym ustalić kąt cięcia brzeszczotu;
łatwa wymiana akcesoriów roboczych - prosty uchwyt T obsługiwany bez użycia narzędzi wpływa na szybkość wymiany akcesoriów, a także możliwość zastosowaniu dowolnych typów ostrzy.

W zestawie: adapter do odkurzacza, wymienny uniwersalny brzeszczot i klucz do regulacji stopy.

Index	S-97230
Moc znamionowa [W]	550
Napięcie znamionowe [V]	220-230
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60
Natężenie prądu [A]	2,4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym [min^{-1}]	700-3000
Skok roboczy brzeszczotu [mm]	18
Maksymalny kąt pochylenia korpusu (lewo/prawo)	45/45°
Maksymalna głębokość cięcia [mm]	Drewno 65 Alu 10 Stal 6
Waga [kg]	2
Klasa ochronności	II
Długość przewodu [m]	2