STALCO

NOWOŚĆ
W OFERCIE

+ Pilarka tarczowa ręczna 1200W CSS165



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
BLOKADA WŁĄCZNIKA
ODSYSANIE PYŁU
BLOKADA WRZECIONA
REGULACJA KĄTA
MIĘKKI UCHWYT

Przy cięciu drewna i płyt drewnopochodnych niezastąpiona będzie pilarka tarczowa ręczna CSS165. To przydatne ręczne narzędzie o bardzo uniwersalnym zastosowaniu, wykorzystywane głównie w pracach stolarskich i budowlanych.

Przeznaczona jest do obsługi tarczy o średnicy **165 mm**, a silnik o mocy **1200 W** może wykonywać do **5500 obrotów na minutę**. Takie parametry sprawiają, że pilarka CSS165 może wykonywać cięcia o głębokości **do 54 mm**. Dodatkowo z łatwością można wyregulować **kąt nachylenia stopy** i cięcie w zakresie **od 90 do 45 stopni** . Pilarka ma możliwość regulacji głębokości cięcia, dzięki czemu można prowadzić pracę na różnych materiałach, a także bardzo precyzyjne bruzdowanie. Dla zapewnienia większego porządku w miejscu pracy możliwe jest **podłączenie odkurzacza**. Najważniejsze cechy narzędzia to:

uniwersalne zastosowanie - narzędzie ma wydajny silnik, niewielką wagę i możliwość szybkiej wymiany osprzętu, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i przy majsterkowaniu;
regulacja kąta pracy - za pomocą pojedynczego pokrętła można zmienić ustawienie stopki i ustalić kąt pracy maszyny pomiędzy 90 a 45 stopni;
wygodne prowadzenie pracy - wygodny gumowany główny uchwyt i dodatkowy pomocniczy o ergonomicznym kształcie umożliwiają pewne przytrzymanie narzędzia i łatwe prowadzenie prac.

W zestawie: prowadnica równoległa, adapter do odkurzacza, klucz uniwersalna tarcza tnąca do drewna.

Index	S-97238
Moc znamionowa [W]	1200
Napięcie znamionowe [V]	220-230
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60
Natężenie prądu [A]	5
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	5500
Min. średnica piły tarczowej [mm]	160
Maks. średnica piły tarczowej [mm]	165
Średnica otworu montażowego piły [mm]	20
Maks. grubość piły tarczowej [mm]	2
Maks. głębokość cięcia [mm] 90° (0°)	54
Maks. głębokość cięcia [mm] 45°	38
Waga [kg]	3,9
Klasa ochronności	II
Długość przewodu [m]	3