STALCO

NOWOŚĆ
W OFERCIE

+ Bruzdownica 1500W WCS30



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
BLOKADA WŁĄCZNIKA
CIĘCIE NA SUCHO
BLOKADA WRZECIONA
ODSYSANIE PYŁU
MIĘKKI UCHWYT

Bruzdownica WCS30 STALCO jest narzędziem przeznaczonym do wykonywania szczelin w różnego rodzaju twardych materiałach budowlanych. Urządzenie jest przydatne w pracach budowlanych przy tworzeniu trasy pod instalacje elektryczne, ciepłownicze lub wodne. Ponadto możliwości maszyny często wykorzystywane są w pracach kamieniarskich.

Bruzdownica WCS30 umożliwia stosowanie tarcz diamentowych do betonu czy kamienia naturalnego o średnicy **125 mm** i szerokości do **2,2 mm**. Dzięki możliwości regulacji ustawienia tarczy maszyna wykonuje bruzdy o szerokości **od 8 do 30 mm**, a ich głębokość może wynosić **pomiędzy 5 a 29 mm**. Duża wydajność pracy bruzdownicy została osiągnięta dzięki silnikowi wykonującemu do **8500 obrotów w ciągu minuty**. Najważniejsze cechy narzędzia to:

duża moc silnika - zasilany prądem sieciowym silnik dysponuje mocą 1500 W, co pozwala na wydajną pracę nawet przy wykonywaniu szczelin o znacznej głębokości i szerokości;
uniwersalne zastosowanie - możliwość regulacji położenia tarczy i doboru jej szerokości sprawiają, że za pomocą bruzdownicy można wykonywać wiele kanałów pod różnorodne instalacje;
bezpieczna praca - Bruzdownica WCS30 jest wyposażona w blokadę włącznika, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu silnika, a także w osłony zapobiegające wyrzucaniu odprysków roboczych w stronę operatora.

W zestawie: dwie diamentowe tarcze tnące, dłuto, dodatkowe szczotki węglowe, adapter do odkurzacza i uchwyt pomocniczy, a także dodatkowe klucze: sześciokątne i do flanszy.

Index	S-97212
Moc znamionowa [W]	1500
Napięcie znamionowe [V]	230-240
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Natężenie prądu [A]	7
Prędkość znamionowa [obr/min]	8500
Średnica tarczy [mm]	125
Średnica otworu tarczy [mm]	22,23
Maksymalna grubość tarczy [mm]	2,2
Głębokość cięcia [mm]	5-29
Szerokość cięcia [mm]	8-30
Rozmiar gwintu wrzeciona	M14
Waga [kg]	4,85
Długość przewodu [m]	3
Klasa ochronności	II