STALCO

NOWOŚĆ
W OFERCIE

+ Opalarka HGS550



3 TRYBY PRACY | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | UŻYTKOWANIE POZYCYJNE

Opalarka HGS550 jest bardzo uniwersalnym narzędziem przydatnym przy różnorodnych pracach budowlanych. Powszechnie wykorzystywana jest do usuwania powłok lakierniczych, jednak może służyć również do klejenia folii na szyby, osuszania, a nawet łączenia rur instalacyjnych. Opalarka HGS550 dysponuje mocą **1800 W**, którą za pomocą trójstopniowej regulacji można dowolnie dysponować adekwatnie od potrzeb.

W zależności od biegu narzędzie generuje temperaturę **50, 450 lub 550 °C**, a także przepływ powietrza w granicach **od 250 do 500 l na minutę**. Poręczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a w razie potrzeby opalarkę można położyć na stole bez obaw o jego zniszczenie. Najważniejsze cechy narzędzia to:

niewielka waga - całe urządzenie waży zaledwie 0,7 kg, dlatego prowadzenie długotrwałej pracy lub utrzymanie narzędzia w pozycji wymuszonej okazuje się mniej uciążliwe;
zabezpieczenie termiczne - wmontowane zabezpieczenie sprawia, że opalarka wyłącza się po przekroczeniu temperatury krytycznej, dlatego wydłuża się jej żywotność;
precyzyjna regulacja - dzięki trzem stopniom regulacji możliwe jest dokładne dopasowanie temperatury i wydajności urządzenia do potrzeb wykonywanych prac.

W zestawie: skrobak, dysza płaska, dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa.

Index	S-97281
Moc znamionowa [W] (stopień 1/2/3)	100/800/1800
Napięcie znamionowe [V]	220-240
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60
Temperatura [°C] (stopień 1/2/3)	50/450/550
Przepływ powietrza [l/min] (stopień 1/2/3)	250/250/500
Waga [kg]	0,7
Klasa ochronności	II
Długość przewodu [m]	2